

Hltač kariet HK-11



HK-11, zabudovaný do skrinky



HK-11, zabudovaný do valca



HK-11, zabudovaný do turniketu

Služi na automatické odobratie prístupovej karty, ktorá bola vydaná návštevníkovi a uvoľnenie turniketu na odchod. Hltač kariet je motorový, môže byť zabudovaný do skrinky v ľubovoľnom sklone od 0° do 90°. Po vsunutí karty do štrbiny sa karta posunie pod čítačku PKS, pokiaľ akceptačný signál príde do cca 6 sekúnd od zasunutia karty do štrbiny, karta sa zhltnie a turniket sa uvoľní na prechod návštevníka. Ak akceptačný signál nepríde do tohto času alebo do štrbiny sa omylom vsunula nesprávna karta, hltač kartu vráti. Hltač je možné pripojiť k ľubovoľnému PKS.

Vlastnosti hltača kariet

Hltač je možno zabudovať do hranatej skrinky, do valca alebo do prázdnej skrinky turniketu aby sa čo najlepšie splnili estetické požiadavky. Prístup k vyzbieraným kartám je po odňatí uzamykateľného krytu.

Hltač kariet zabudovaný do valca priemeru min. 204mm:

Napájanie: 24V/2,7A, externý adaptérový spínaný zdroj

Pracovná teplota: 0°C až 45°C

Pracovná vlhkosť: 85% bez kondenzácie

Hltač kariet zabudovaný do hranatej skrinky 400x400x200mm s vyhrievaním

Napájanie: 24V/2,7A, externý adaptérový zdroj

Pracovná teplota: -20°C až 45°C

Pracovná vlhkosť: 95%

